

AFFIDABILE E ACCESSIBILE

Progettata per rispondere alle esigenze di officine e gommisti, combina precisione, rapidità e semplicità operativa nelle attività quotidiane di equilibratura.

Integra sistemi avanzati di misurazione automatica, un display digitale ad alta visibilità e una postazione ergonomica, per rendere ogni operazione più intuitiva, veloce e affidabile.



RILEVAMENTO AUTOMATICO
DIMENSIONE RUOTA



STOP AUTOMATICO
A FINE CICLO



HIDDEN WEIGHT



OPT FLASH



LUCE LED E
PUNTATORE LASER



MISURATORE LARGHEZZA
DEL CERCHIO



FRENO A PEDALE

NOVITÀ

CARATTERISTICHE



PORTAPESI ERGONOMICO E DISPLAY DIGITALE

Il portapesi realizzato con materiali resistenti, il portapesi offre uno **spazio funzionale e ben organizzato** per contrappesi e utensili, migliorando l'efficienza della postazione di lavoro. Il display con **interfaccia moderna e intuitiva** che assicura una lettura immediata e chiara dei dati di equilibratura, migliorando la velocità operativa.



AUTOSEL

Il sistema **AUTOSEL** rileva automaticamente distanza e diametro della ruota fino a 26", selezionando in modo automatico il programma di equilibratura più adatto.

L'applicazione dei contrappesi adesivi può avvenire:

- manualmente nelle posizioni ore 12 o ore 6
- in modalità assistita tramite clip portapesi integrata
- con il supporto del puntatore laser a ore 6 (opzionale)

PROGRAMMI PROFESSIONALI

Le funzioni più utili, sempre a disposizione:

- ALU, ALU P, ALU MOTO
- DYN, DYN MOTO
- STATIC MOTO, HIDDEN WEIGHT, SPLIT WEIGHT
- OPT e MULTIOPERATOR



KIT LASER & LED (opzionale)

Illumina l'area interna del cerchio migliorando la visibilità durante la pulizia e facilitando l'applicazione dei contrappesi adesivi. Il **puntatore Laser Line** indica con precisione il punto di applicazione a ore 6.



FRENO DI STAZIONAMENTO A PEDALE (opzionale)

Consente il **bloccaggio rapido della ruota**, facilitando il posizionamento e l'applicazione dei contrappesi in piena sicurezza.

RILEVATORE LARGHEZZA CERCHIO TE40 EVO (opzionale)

Permette la **misurazione automatica della larghezza del cerchio**, semplificando il processo e riducendo i tempi di lavoro.



PANNELLO CCK A RICHIESTA (opzionale)



CARTER DI PROTEZIONE

Le versioni sono fornite con **carter di protezione ruota e lancio automatico**. Disponibile anche la configurazione senza carter per i mercati in cui è consentito

DATI TECNICI

1270X1704X1089 50"X67"X42,9"	127 Kg 280 lbs	10"-26" 1"-35"	1,5"-20" 38-508 mm	23,6" 600 mm	1118 mm 44"	70 Kg 154 lbs	115/230V 1Ph-50/60Hz	150	250 W

ACCESSORI IN DOTAZIONE



ACCESSORI CONSIGLIATI



8-21900206/XX
CCK Kit pannello colorato
per chassis grigio **RAL7040 (/39)**

8-21900207
PB Freno a pedale



8-21900209
TE40 EVO Rilevatore
larghezza cerchio
con supporto

8-21100141
DX/CBF Accessorio
di centraggio per furgoni
e fuoristrada con
foro centrale Ø 117÷173 mm



8-21100161/90
SL 80 EVO Sollevatore ruota

8-21100238
LL Kit illuminatore
interno ruota a LED
e puntatore LASER

