

PRESTAZIONI AFFIDABILI PER IL SOLLEVAMENTO IN OFFICINA

Le colonne mobili idrauliche PCM 65H, PCM 75H e PCM 86H sono sviluppate per garantire affidabilità operativa, controllo costante e stabilità di funzionamento nelle attività di sollevamento in officina.

All'interno dei flussi di lavoro quotidiani, il sollevamento rappresenta una funzione essenziale. La gamma PCM è progettata per assicurare **continuità di esercizio, sicurezza durante le operazioni e comportamento prevedibile nel tempo**, anche in contesti di utilizzo intensivo.

Frutto dell'esperienza HPA-Faip nel settore delle attrezzature per officina, le PCM 65H, PCM 75H e PCM 86H integrano **soluzioni tecniche consolidate e sistemi di gestione orientati all'affidabilità**, con l'obiettivo di supportare l'operatore, ridurre i tempi operativi e ottimizzare l'organizzazione del lavoro.



NOVITÀ

Efficienza operativa e facilità di movimentazione

Movimenti controllati, gestione funzionale

Elevata manovrabilità, sforzo contenuto

Il **trolley idraulico integrato** consente lo spostamento delle colonne in modo **controllato e prevedibile**, riducendo i tempi di posizionamento e migliorando l'ergonomia operativa. Una soluzione pensata per agevolare le operazioni anche in **ambienti di lavoro articolati o con spazi limitati**.



Energia affidabile per cicli di lavoro continui

Autonomia progettata per l'uso quotidiano

Le **batterie Gel di lunga durata 24 Vdc ad alte prestazioni** garantiscono **circa 30 cicli di sollevamento** per ogni ricarica, assicurando continuità di lavoro, **ridotta manutenzione** e affidabilità nel tempo. La ricarica può essere effettuata tramite normale presa elettrica e l'apposito **carica-batterie integrato: 100/240 V - AC; 50/60 Hz, 8A**.

Sollevamento sincronizzato senza cablaggi

Movimenti coordinati e controllo uniforme

Il sistema di **sincronizzazione wireless** permette il movimento simultaneo e uniforme di tutte le colonne, eliminando la necessità di cablaggi e semplificando la configurazione dell'impianto. Il sistema supporta il collegamento fino a **8 colonne**, garantendo **gestione controllata e sicurezza** durante tutte le fasi di sollevamento.



Configurazione flessibile per applicazioni differenti

Le **forche regolabili** consentono il raggiungimento di un ampio range di presa dei pneumatici, **da 60 a 135 cm**.

Questa soluzione assicura **versatilità operativa, stabilità del carico e sicurezza**, anche in presenza di veicoli con configurazioni differenti.



Controllo digitale su ogni colonna


Gestione chiara, informazioni sempre disponibili

Ogni colonna è dotata di **display touch screen a colori**, che fornisce un'interfaccia chiara e intuitiva per la gestione delle operazioni e il **monitoraggio continuo dello stato del sistema**.



Accessori

NX155023001010
Supporto fisso



NX155023001040
Traversa di sollevamento



NX155023001077
Kit traversa rimorchi



NX155023001072
Kit traversa pick-up
(solo PCM 86H)

SPECIFICHE TECNICHE	PCM 65H	PCM 75H	PCM 86H
Capacità	6500 kg / 14500 lbs	7500 kg / 16500 lbs	8600 kg / 19000 lbs
Corsa	1760 mm / 69.3"	1760 mm / 69.3"	1700 mm / 66.9"
Velocità di sollevamento	2 cm/s – 0.8"/s	2 cm/s – 0.8"/s	2 cm/s – 0.8"/s
Peso colonna	590 kg / 1300 lbs	610 kg / 1340 lbs	750 kg / 1650 lbs
Range di lavoro (forche)	Larghezza interna: min 348 mm - max 625 mm	Larghezza interna: min 348 mm - max 625 mm	Larghezza interna: min 265 mm - max 625 mm
Modalità di operazione	Interfaccia con schermo touch screen e pulsanti; Pannello di controllo integrato con monitor LCD; Controllo wifi		
Alimentazione	Batterie 24 Vdc - Carica batterie integrato		
Sicurezze	Valvola di flusso; Valvola paracadute; Blocco sicurezze meccaniche; Valvola di massima pressione; Sezionatore generale lucchettabile		
Display touch screen a colori	4,3" – max 8 colonne (standard)		

PMC 65H | 75H

PMC 86H

